HARD DRIVE ENCLOSURE

For 2.5" SATA Hard Drives



- Takes a 2.5" SATA hard disk (9.5 mm or 12.5 mm)
- SuperSpeed USB 3.0 • 48-bit Logical Block Addressing
- Silent operation • Hot pluggable
- Easy installation and setup
- Three-year limited warranty
- Free tech support—forever



CONTENTS

- Tango Enclosure
- SuperSpeed USB 3.0 ExpressCard with two USB 3.0 ports*
- USB 3.0 cable
- USB power cable
- Software CD
- Hard disk mounting screws
- Installation Guide



With a signalling rate of 5 Gbps (Gigabits per second), SuperSpeed USB 3.0 is up to 10 times faster than USB 2.0. SuperSpeed USB is also more energy efficient and backward compatible with USB 2.0/1.x.



10x plus rapide

Grâce à un débit binaire de 5 Gbits/s (gigabits par seconde), USB 3.0 ultrarapide est jusqu'à 10 fois plus rapide que USB 2.0. USB ultrarapide est également plus éconergétique et rétrocompatible avec USB 2.0/1.x.

Precision extruded aluminum case
Boîtier en aluminium filé de précision

Power/Data light
Témoin de mise sous tension

USB port
Port USB

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows 7 / Vista (SP2) / XP (SP3)
- ExpressCard slot



SPECIFICATIONS

Dimensions (mm)	135 x 83.5 x 18.5
Interface	SuperSpeed USB 3.0*
Interface transfer rate (max)	5 Gbps

* SuperSpeed USB is backward compatible with USB 2.0 and USB 1.x.

BOÎTIER DE DISQUE DUR

Pour Disques Durs 2.5 Po SATA

- Nécessite un disque dur 2,5 Po SATA (9.5 mm ou 12.5 mm)
- USB 3.0 ultrarapide • Adressage de blocs logiques 48 bits
- Fonctionnement silencieux • Connectable à chaud
- Installation et configuration faciles
- Garantie limitée de trois ans
- Soutien technique gratuit – à vie

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Boîtier de disque dur Tango
- USB 3.0 ultrarapide ExpressCard avec deux ports USB 3.0*
- Câble USB 3.0
- Câble d'alimentation USB
- CD de logiciels
- Vis de montage du disque dur
- Guide d'installation

CONFIGURATION MINIMALE

- Windows 7 / Vista (SP2) / XP (SP3)
- Une fente ExpressCard

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (mm)	135 x 83,5 x 18,5
Interface	USB 3.0 ultrarapide*
Débit de transfert (max)	5 Gbit/s

* USB ultrarapide est rétrocompatible avec USB 2.0/1.x.


















